TRATTAMENTO NANOTECNOLOGICO PER VETRI

VetraScudo Nano

La protezione intelligente delle tue vetrate.

Un trattamento pensato per facilitare la cura quotidiana delle superfici vetrate.

VetraScudo Nano è il nome commerciale proposto da Vetrate Panoramiche Roma per un trattamento nanotecnologico per vetri e superfici lisce compatibili, basato sulla documentazione tecnica del prodotto DIANOS Nanotech Vetri e Ceramica.

I BENEFICI IN SINTESI

- **Idrorepellenza e oleorepellenza:** Favorisce lo scorrimento dell'acqua e dei liquidi sulla superficie trattata.
- **Pulizia facilitata:** Aiuta a limitare l'adesione di sporco e polvere e semplifica la manutenzione.
- **Trattamento invisibile:** Forma una barriera superficiale senza alterare intenzionalmente la trasparenza del vetro.



PENSATO PER

VEPA • Finestre • Specchi • Vetri e superfici lisce compatibili • Ceramiche e box doccia

RESA INDICATIVA	COPERTURA TEORICA	DURATA INDICATIVA
30–50 ml/m²	**20–33 m²/L**	**Circa 1 anno**
In base alla superficie e alla modalità di applicazione.	Calcolo indicativo su confezione da 1 litro.	Variabile in base alle condizioni di utilizzo.

Le proprietà antimuffa e antimicrobiche sono riportate nella documentazione tecnica del produttore; le relative dichiarazioni commerciali devono essere verificate prima della pubblicazione in relazione alla classificazione e all'uso specifico del prodotto.

DATI TECNICI E MODALITÀ D'USO

Come applicare VetraScudo Nano

Per ottenere una buona resa del trattamento, la preparazione della superficie e il rispetto delle condizioni di applicazione sono essenziali.

Tipologia	Prodotto liquido a base di nanoparticelle di fluorosilicati, per il trattamento di vetri, ceramica e superfici lisce compatibili.
Meccanismo dichiarato	I principi attivi sono descritti dal produttore come capaci di interagire con le microporosità della superficie, creando una barriera protettiva invisibile.
Resa indicativa	30–50 ml/m² (copertura teorica di circa 20–33 m² per litro).
Durata indicativa	Circa 1 anno; può variare in funzione delle condizioni a cui è sottoposta la superficie.
Temperatura di applicazione	Temperatura ideale del vetro: 15–25 °C.
Conservazione	Conservare tra 5 e 35 °C. Non conservare al freddo.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE

1. Preparazione Lavare accuratamente la superficie con un detergente a base alcolica. La scheda del produttore suggerisce un passaggio con pulitore abrasivo per favorire l'ancoraggio: verificarne prima la compatibilità con il vetro e con eventuali rivestimenti o trattamenti superficiali.

2. Stesura Distribuire il prodotto con un panno, in modo uniforme e coprendo l'intera superficie, fino alla completa asciugatura.

3. Condizioni ambientali Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e alla pioggia durante l'applicazione e per i 30 minuti successivi. Rispettare la temperatura ideale del vetro indicata sopra.

IMPORTANTE

Prima dell'uso, consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza aggiornate del prodotto. Effettuare una prova preliminare su una zona rappresentativa e verificare la compatibilità con superfici rivestite, trattate o particolari. Non applicare su superfici calde o in condizioni ambientali diverse da quelle previste dal produttore.

NOTA TECNICA E COMMERCIALE

La presente scheda è una sintesi commerciale personalizzata elaborata sulla base della documentazione tecnica fornita per DIANOS "Nanotech Vetri e Ceramica". Resa, durata e risultati dipendono dalla preparazione, dalla natura della superficie e dalle condizioni d'uso. Le proprietà antimuffa e antimicrobiche sono riportate nella documentazione del produttore e devono essere utilizzate nella comunicazione commerciale solo dopo averne verificato l'ammissibilità normativa per lo specifico prodotto e impiego. La scheda non sostituisce etichetta, istruzioni d'uso o scheda di sicurezza ufficiali.